

ГЕОТЕХНИКА



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

DURVINIL S 28/38 e

ПВХ жесткая трубка для нагнетания в гравелистый и песчаный грунты и горные породы инъекционных химических составов и составов на основе цемента.

DURVINIL S 28/38 e

Код: TV28/38E

Данное Техническое Описание действительно для всей продукции SIREG S.p.A., имеющей код, указанный в верху данной страницы. Наличие дополнительной части кода, указанной в другой документации (например, в счет-фактурах), означает, что документ предоставляет дополнительную информацию о продукте, не касающуюся его технических характеристик.

Дата создания: 04/2006

№ ред-ния: 03

Дата ред-ния: 03/2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

- Внутренний диаметр: 28 мм ± 0,3 мм
- Внешний диаметр: 38 мм + 0,2 мм
- Вес 1 метра: 775 г + 5%

МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ

Жесткий ударопрочный ПВХ

- Плотность (ASTM D1505): 1,5 ± 0,1 г/см³
- Прочность на растяжение (ASTM D638): ≥ 34 МПа
- Удлинение при разрыве: > 50%
- Модуль упругости: > 2700 ГПа

РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Единовременное давление при +20°C:

- Пробные испытания Sireg: 79 бар

РЕЗЬБА И МУФТА

- Квадратная резьба (4 резьбы/дюйм)
- ABS соединительная муфта
- Внешний диаметр: 45 мм

КЛАПАН С МАНЖЕТАМИ

- Внешний на трубке с ABS блокирующими кольцами
- Материал манжеты: термопластичный эластомер
- Длина манжеты: 80 мм
- Твердость A по Шору: 73
- Цвет: черный

Как и в случае с другой технической документацией, разработанной нами, единственной целью данного технического описания является описание технических характеристик продукта, областей применения и рекомендаций по его использованию.

Однако, данное описание не дает гарантии на некоторые свойства продукта и возможность использования для прочих целей, не указанных в описании. К тому же, информация, предоставленная выше, является неполной, а описание – незавершенным. Поскольку документация постоянно находится в стадии модификации, мы убедительно просим наших клиентов быть уверенными, что они обладают самой последней версией технического описания продукции.